

Condition Check Sheet
車両状態点検表

■ chassis accessory (mark a circle)

シャシ付属品 (該当項目に ☐ 印のこと)

Air conditioner ☒ エアコン Spare tire ☒ スペアタイヤ Tools 車載工具

Tire condition Front 0% 30% 50% ☒ 80%
タイヤ山 Rear 0% 30% 50% ☒ 80%

記入方法(Mark Meanings)

☐ ...Workable 異常なし ☐ ...Check Needed 確認要(※) ☐ ...Repair Needed 修理要 ☐ ...該当せず

Model Spec S/N
機種 SH15B 仕様 JKSC8 号機 742533

Date Signat
点検日 2025/03 点検者 S.T.

Travel Hour (TOTAL)
走行距離 106,731 km アワメータ(トータル) 11,401 h
Hour (Main) (Sub)
アワメータ (メイン) 11,401 h (サブ) 2,051 h

※ ☐ を記入した際には 必ず「Notes」へ内容を記載すること

1. 上部操作

Elevation 起伏	Up 上	☐	Down 下	☐
Extension/Retraction 伸縮	Extension 伸	☐	Retraction 縮	☐
Rotation 旋回	Right 右	☐	Left 左	☐
Folding 屈伸	Open 開	☐	Close 閉	☐
Travelling 走行	Forward 前進	☐	Back 後進	☐
Lifting リフト	Up 上	☐	Down 下	☐
Steering ステアリング	Right 右	☐	Left 左	☐

Articulated Boom
Type
Scissors
Type
(シザース)

Bucket/Basket Swing バケット首振	Right 右	☐	Left 左	☐
Bucket Elevation バケット昇降	Up 上	☐	Down 下	☐
Arm アーム旋回	Right 右	☐	Left 左	☐
Platform Rotation プラットフォーム旋回	Right 右	☐	Left 左	☐
Jib 先端屈伸	Up 上	☐	Down 下	☐

Notes

配電工用高所作業車 (FRPバケット、FRP製第3ブーム) ダンパー式ウインチ
ナローモデル車幅1730mm 狭い道を進入可能
(参考: STDの車両全幅は1940mm)
最大作業半径10.5m
(参考: STDの最大作業半径は11.8m)
作業床積載荷重200kg
(参考: STDの作業床積載荷重は250kg)
ダンパ式ウインチ

2. 下部操作

Elevation 起伏	Up 上	☐	Down 下	☐
Extension/Retraction 伸縮	Extension 伸	☐	Retraction 縮	☐
Rotation 旋回	Right 右	☐	Left 左	☐
Folding 屈伸	Open 開	☐	Close 閉	☐
Travelling 走行	Forward 前進	☐	Back 後進	☐
Lifting リフト	Up 上	☐	Down 下	☐

Platform Rotation プラットフォーム旋回	Right 右	☐	Left 左	☐
Auger オーガ	Normal Rotation 正転	☐	Reverse Rotation 逆転	☐

Engine Unit エンジンユニット	Condition 作動	☐
Battery Unit バッテリーユニット	Condition 作動	☐

operation manual 取り扱い説明書の有無	☐
decare 銘板の状態	☐
safety system 安全装置の作動状態	☐

Emergency Stop 緊急停止	☐
Emergency Pump 非常用ポンプ	☐
Engine Start/Stop ESS	☐

Outriggers 張出	Right-Front 右前	Right-Back 右後	Left-Front 左前	Left-Back 左後
Out 出	☐	☐	☐	☐
In 入	☐	☐	☐	☐

Jack ジャッキ	Right-Front 右前	Right-Back 右後	Left-Front 左前	Left-Back 左後
Out 出	☐	☐	☐	☐
In 入	☐	☐	☐	☐

3. 車両部点検

NO	点検箇所	点検報告		
1	エンジン	オイル漏れ	☐	オイルしみ ☐
2	ラジエタ	水漏れ	☐	ホース損傷 ☐
3	セルモータ	異音	☐	始動状態 ☐
4	ミッション	オイル漏れ	☐	オイルしみ ☐
5	デフ	オイル漏れ	☐	オイルしみ ☐
6	マフラ	錆	☐	変形 ☐
7	シート	破れ	☐	汚れ ☐
8	内張り	破れ	☐	汚れ ☐
9	ガラス	割れ	☐	傷 ☐
10	ミラー	割れ	☐	欠品 ☐
11	エアコン	作動	☐	能力 ☐

Notes

運転席シート破れ

4. 各油圧機器他点検

1	Jack Cylinder ジャッキシリンダ	☐
2	Outrigger Cylinder 張出シリンダ	☐
3	Elevation Cylinder 起伏シリンダ	☐
4	Telescopic Cylinder 伸縮シリンダ	☐
5	Balance Cylinder(Lower) 下部バランスシリンダ	☐
6	Balance Cylinder(Upper) 上部バランスシリンダ	☐
7	Bucket/Basket Swing Motor 首振モータ	☐
8	Platform Rotation Motor(TZ type) 上部旋回モータ	☐
9	Boom Rotation Motor 下部旋回モータ	☐
10	Pump ポンプ	☐

Notes

・車両状態をよく確認し以下の内容を守ってご使用下さい。
Confirm machine condition and obey the following content, and, use the machine.
・安全装置は、点検の上ご使用下さい。異常が発見された場合は、必ず補修の上ご使用下さい。
Check all of the safety devices before using machine. If the checks reveal any abnormalities, have it repaired immediately.
・本機を使用する前に取扱説明書をよく読み内容を理解した上で操作及びメンテナンスを行って下さい。
Read, understand and obey this manual before using, checking or maintaining the machine.
・取扱説明書が無い場合は、お買い求め下さい。
When there is not the operation manual of this machine, purchase it.
・操作銘板や注意警告銘板が不明瞭な場合は、張り替えてご使用下さい。
Damage and stains to the decals will obstruct correct handling. Immediately remove the stain, or replace the decals.
※本資料は、HP上でお知らせしているものです。
This information is provided to our auction site.